



LEGENDA				
	Oprawa LED	1x LED 4000K	4000 lm	35 W
	Oprawa LED	1x LED 4000K	4700 lm	31 W
	Oprawa LED	1x LED 4000K	2450 lm	19 W
	Oprawa LED	1x LED 4000K	4500 lm	34 W
	Oprawa LED	1 x LED 4000K	2200 lm	24W
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, LED Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym			
	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, LED Wymiary: dł. 319 mm, szer. 102,5 mm, wys. 207 mm Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym			
	Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08 Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne			
	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED Średnica oprawy 120 mm, wysokość 50 mm Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo			
	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, z optyką do korytarzy Średnica oprawy 120 mm, Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo			
	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, z optyką do korytarzy Średnica oprawy 120 mm Montaż: nabudowywany Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo			
	Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie asymetryczne Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, tworzywo sztuczne			
	Linia podziału na obwody			
	łącznik schodowy			
	czujka obecności			
	łącznik pojedynczy			
	łącznik pojedynczy ip55			
	łącznik podwójny			
	łącznik schodowy ip44			

<b>Temat:</b> PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5	Nr proj. P24720	
	Data: sierpień 2020	
<b>Tytuł:</b> Instalacja oświetleniowa. Przyziemie	Skala:	
	1:100	
<b>Adres inwestycji:</b> Ul. Cicha 12A, 09-401 Płock dz. nr 1024/1	<b>Projektant</b> mgr inż. Tomasz Kosztowny upr. nr MAZ/0225/PWBE/18	Nr rys.: EL-04
	<b>Sprawdzający</b> mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOE/11	